



miniPrint!

una → piccola ←

ma **GRANDE** Stampante Termica



MiniPRINT! Ridotta nello spazio, grande nelle funzioni

MiniPrint! è la stampante termica da 58 mm per stampa comande, ricevute e/o fatture su carta termica a modulo continuo.

E' possibile scegliere tra due versioni: connettività Ethernet e una con USB e seriale RS232.

Una stampante salvaspazio che la rende un prodotto funzionale per chi ha esigenze di spazio senza perdere in qualità e prestazioni

DIMENSIONI



alto 100 mm



profondo 142 mm



largo 114 mm



peso 800 g

miniPrint!

HARDWARE

Stampante	Stampa Termica ad alta qualità grafica
Velocità di Stampa	130 mm / sec
Qualità di stampa	384 dots/ linea - 8 dots/ mm
Larghezza rotolo	57.5 mm +/- 0.5
Diametro rotolo	diametro 50 mm
Cambio del rotolo	easy loading
Taglio scontrino	taglio parziale
Interfacce I/O	<ul style="list-style-type: none"> • 1 connettore RJ11 per coll.cassetto • 1 Ethernet <i>versione alternativa disponibile:</i> <ul style="list-style-type: none"> • 1 connettore RJ11 per coll.cassetto • 1 Porta parallela • 1 USB Device
Protocollo di comunicazione	Compatibile con EPSON ESC / POS e di comando STAR
Software Driver	Windows X86 / X64 / Linux / OPOS
Dimensioni e Peso	L114 x P142 x H100 mm - 800 g
Alimentazione di corrente	Input: AC 110V~220V, 50~60HZ Output: DC 12V/4A

SOFTWARE

Funzioni grafiche personalizzabili	Stampa di varie tipologie di font scalabili fino a 32 caratteri per riga
Funzioni	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzo come stampante comande o stampante ricevute/fatture su modulo continuo (riconoscimento tacca) • Comando apertura cassetto 12V • Supporta comandi ESC/POS
Carattere per colonne	12 x 24dots Fino a 32 caratteri per riga
Dimensioni caratteri	<ul style="list-style-type: none"> • ANK carattere • Font A: 12 x 24dots • Font B: 9 x 17dots • Cinese Tradizionale: 24 x 24dots
Lingue	PAN lingue europee (ENG, SPA, FRE, DEU ...), lingue asiatiche, cinese, giapponese, coreano.
Codici a barre supportati	UPC-A/ UPC-E/ JAN13(EAN13)/ JAN8(EAN8)/ CODE39/ ITF/ CODABAR/ CODE93/ CODE128



Una stampante salvaspazio che la rende un prodotto funzionale per chi ha esigenze di spazio senza perdere in qualità e prestazioni.



Funzioni grafiche personalizzabili	Stampa di varie tipologie di font scalabili fino a 32 caratteri per riga
Funzioni	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzo come stampante comande o stampante ricevute/fatture su modulo continuo (riconoscimento tacca) • Comando apertura cassetto 12V • Supporta comandi ESC/POS
Carattere per colonne	12 x 24dots Fino a 32 caratteri per riga
Dimensioni caratteri	<ul style="list-style-type: none"> • ANK carattere • Font A: 12 x 24dots • Font B: 9 x 17dots • Cinese Tradizionale: 24 x 24dots
Lingue	PAN lingue europee (ENG, SPA, FRE, DEU ...), lingue asiatiche, cinese, giapponese, coreano.
Codici a barre supportati	UPC-A/ UPC-E/ JAN13(EAN13)/ JAN8(EAN8)/ CODE39/ ITF/ CODABAR/ CODE93/ CODE128



INTERFACCE



E' possibile scegliere tra due versioni: connettività Ethernet e una con USB e seriale RS232.

INTERFACCE



OPZIONI



2016-11 rev.00